

Igényes erdészeti gépekhez tervezve. A nagy szilárdságú övvel stabilizált gumiabroncs-konstrukció kiváló tapadást és vonóerőt biztosít nehéz fakitermelési felhasználásnál.

Nagy teherbírású váll és oldalfal.
Maximális védelem a vágások, ütések és szúrások ellen.
Vágásálló keverék kifejezetten erdészeti munkákhoz

Acél erősítésű futófelület.
Az extra széles lenyomat kivételes vonóerőt biztosít sáros és nedves talajviszonyok között.



GUMIABRONCS MŰSZAKI ADATOK ÉS FELHASZNÁLÁS



Méret	PR	Típus	Felni	Átmérő (mm)	Szélesség (mm)	Minta-mélgység (mm)	Légnyomás (kPa)	Teherbírás (10 Km/h /kg)	L.I./S.I.
23.1-26	16	TL	DW20B	1620	580	58	275	6300	172A2
28L-26	16	TL	DW25B	1624	710	60	240	6700	174A2
28L-26	20	TL	DW25B	1628	710	61	275	7300	177A2
28L-26	26	TL	DW25B	1628	710	61	380	9250	185A2
24.5-32	20	TL	DH21	1831	622	60	310	8500	182A2
30.5L-32	20	TL	DH27	1855	768	65	240	8500	182A2
30.5L-32	26	TL	DH27	1855	768	65	310	10000	188A2
30.5L-32	32	TL	DH27	1855	768	65	380	11200	192A2
35.5L-32	20	TL	DH31	2011	902	67	210	10300	189A2
35.5L-32	26	TL	DH31	2011	902	67	275	12150	195A2
35.5L-32	30	TL	DH31	2011	902	67	310	13200	198A2

