

Igényes erdészeti gépekhez tervezve. A nagy szilárdságú övvel stabilizált gumiabroncs-konstrukció kiváló tapadást és vonóerőt biztosít nehéz fakitermelési felhasználásnál.

Nagy teherbírású váll és oldalfal.
Maximális védelem a vágások, ütések és szúrások ellen.
Vágásálló keverék kifejezetten erdészeti munkákhoz

Acél erősítésű futófelület.
Az extra széles lenyomat kivételes vonóerőt biztosít sáros és nedves talajviszonyok között.



GUMIABRONCS MŰSZAKI ADATOK ÉS FELHASZNÁLÁS



Méret	PR	Típus	Felni	Átmérő (mm)	Szélesség (mm)	Minta-mélgység (mm)	Légnyomás (kPa)	Teherbírás (10 Km/h /kg)	Teherbírás (50 Km/h /kg)	L.I./S.I.
66x43.00-25	20	TL	36.0TH	1748	1037	95	340	10600	6700	174B
66x43.00-26	20	TL	DW36B	1748	1037	95	340	10600	6700	174B
67x34.00-25	20	TL	30.0TH	1757	854	95	380	11500	7300	177B
67x34.00-26	20	TL	DW30B	1757	854	95	380	11200	7100	176B
73x44.00-32	20	TL	DH36	1905	1079	76	350	12500	8000	180B
73x50.00-32	20	TL	DH44	1915	1279	76	310	12150	7750	179B

