



# SDL2 Fuel Pro



Az SDL2-es hajtott pozíciójú, hosszú távú közlekedésre alkalmas teher gumibroncs. A szélesebb futófelület blokk **EcoPoint3** technológiával kombinálva csökkenti a gördülési ellenállást, így eléri az A szintet, az üzemanyag-fogyasztás több mint 10 százalékkal javul az SDR1-hez képest.

## JELLEMZŐK:

- A nyitott váll kialakítás és az oldalsó horony kiváló tapadást és jó hőelvezetést biztosítanak, és biztonságos élettartamot biztosítanak a teljes élettartam során
- A szélesebb futófelület blokk **EcoPoint3** technológiával kombinálva csökkenti a gördülési ellenállást, így eléri az A szintet.
- Alacsonyabb zajszintet biztosít, kényelmes környezetet biztosítva a vezetőknek. Optimalizálja a futófelület merevségét, megakadályozza a szabálytalan kopást, így hosszabb futásteljesítményt biztosít.



Méret	Terhelési index (LI)	Sebesség index (SI)	Teljes átmérő (mm)	Teljes szélesség (mm)	Felni (inch)	Szimpla kerék teherbírás (kg)	Szimpla kerék keréknyomás (kPa)	Üzemanyag hatékonyság	Nedves tapadás	Külső zajszint (dB)	Külső zajszint osztály	Hőtapadás	Jégtapadás
295/60R22.5	150/147	L	926	298	9	3350	900	B	B	73	A	IGEN	NEM
315/60R22.5	152/148	L	950	312	9,75	3550	900	B	B	73	A	IGEN	NEM
315/70R22.5	156/150	L	1014	312	9	4000	900	A	B	72	A	IGEN	NEM
315/80R22.5	156/150(154/150)	L(M)	1076	312	9	4000	850	A	B	73	A	IGEN	NEM